Deklaracja Właściwości Użytkowych
SABA Sealer MB

adhesives & sealants

Numer: 100280/050613

1. Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu: SABA Sealer MB

2. Nr partii: Wydrukowany na opakowaniu

3. Zamierzone zastosowanie: Uszczelniacz do dylatacji i połączeń odporny na paliwa na powierzchniach betonowych dróg i mostów, parkingów, lotnisk oraz innych obiektów inżynieryjnych.

4. Producent: SABA Dinxperlo BV
Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo
The Netherlands, T +31 (0)315 65 89 99

5. Upoważniony przedstawiciel: SABA Polska Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 70,
PL 62-025 Kostrzyn Wielkoplski

6. System oceny właściwości użytkowych: System 4

7. Norma zharmonizowana: EN 14188-2, Class A-D

8. Jednostka notyfikowana: Nie dotyczy

9. Deklarowane właściwości użytkowe

Przygotowanie powierzchni: metoda B		
Podłoże: Beton z SABA Primer H17		
Zasadnicze charakterystyki	**Właściwości użytkowe**	**Specyfikacja techniczna**
Odporność na odkształcenia:		
Utrata objętości	⩽ 5%	EN 14188-2: 2005
Powrót poodkształceniowy	⩾ 70%	EN 14188-2: 2005
Właściwości przy rozciąganiu (100%)	⩾ 0,15 MPa (23 °C) ⩽ 0,6 MPa (-20 °C)	EN 14188-2: 2005
Kohezja dla klimatu zimnego:		
Moduł przy wydłużeniu (100%) dla -30 ºC	Nie dotyczy	EN 14188-2: 2005
Moduł przy stałym wydłużeniu dla -30 ºC	Nie dotyczy	EN 14188-2: 2005
Kohezja	Prawidłowa	EN 14188-2: 2005
Trwałość cieczoszczelności przy ciekłych chemikaliach	Prawidłowa	EN 14188-2: 2005
Trwałość kohezji przy ciekłych chemikaliach	Prawidłowa	EN 14188-2: 2005
Trwałość istotnych parametrów w czasie starzenia	Prawidłowa	EN 14188-2: 2005

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.



SABA Dinxperlo BV
Drs. R.F. de Block, Chief Technology Officer

CE

SABA Dinxperlo BV, Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo
The Netherlands, T +31 (0)315 65 89 99

13

DoP: 100280/050613

SABA Sealer MB, EN 14188-2, Class A-D

Uszczelniacz do dylatacji i połączeń odporny na paliwa na powierzchniach betonowych dróg i mostów, parkingów, lotnisk oraz innych obiektów inżynieryjnych.

Przygotowanie powierzchni: metoda B	
Podłoże: Beton z SABA Primer H17	
Zasadnicze charakterystyki	**Właściwości użytkowe**
Odporność na odkształcenia:	
Utrata objętości	⩽ 5%
Powrót poodkształceniowy	⩾ 70%
Właściwości przy rozciąganiu (100%)	⩾ 0,15 MPa (23 °C) ⩽ 0,6 MPa (-20 °C)
Kohezja dla klimatu zimnego:	
Moduł przy wydłużeniu (100%) dla -30 ºC	Nie dotyczy
Moduł przy stałym wydłużeniu dla -30 ºC	Nie dotyczy
Kohezja	Prawidłowa
Trwałość cieczoszczelności przy ciekłych chemikaliach	Prawidłowa
Trwałość kohezji przy ciekłych chemikaliach	Prawidłowa
Trwałość istotnych parametrów w czasie starzenia	Prawidłowa

SABA Dinxperlo BV
Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo • PO Box 3 NL-7090 AA Dinxperlo
T +31 (0)315 65 89 99 • F +31 (0)315 65 32 07 • Rejestr handlowy Arnhem 09065419 • info@saba-adhesives.com • **www.saba-adhesives.com**

Nasze zalecenia i instrukcje obsługi opierają się na aktualnym stanie wiedzy i technologii. Klienci i użytkownicy powinni dokonać oceny naszych produktów na własną rękę, biorąc pod uwagę przeznaczenie i inne wymagania. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania naszych produktów bez uwzględnienia zaleceń i/lub instrukcji dotyczących ich zastosowania. Nasze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich wniosków, instrukcji użytkowania, ofert, zamówień i umów. Ogólne warunki zostały złożone w Izbie Handlowej miasta Arnhem pod numerem 09065419 oraz są dostępne w naszej witrynie internetowej: www.saba-adhesives.com. Na żądanie przesyłamy bezpłatnie kopię ogólnych warunków. Ogólne warunki zawierają ograniczenie odpowiedzialności firmy SABA Dinxperlo BV, jak również określają prawo Królestwa Holandii jako prawo właściwe oraz sądy Królestwa Holandii jako miejsce rozwiązywania sporów. Wszelkie spory związane z wnioskami, instrukcjami użytkowania, ofertami, zamówieniami i umowami firmy SABA Dinxperlo BV albo z nich wynikające muszą zostać przedstawione właściwemu sądowi w rejonie, w którym firma SABA Dinxperlo BV ma siedzibę.
Numer wersji 2018/05/07, zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje