

Leistungserklärung SABA Ecoséal



Nummer: 101096/040614

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: SABA Ecoséal
2. Chargennummer: Aufdruck auf Verpackung
3. Vorgesehener Verwendungszweck: Fugendichtstoff für Fassadenelemente.
4. Hersteller: SABA Dinxperlo BV
Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo
Niederlande, T +31 (0)315 65 89 99
5. Bevollmächtigter: n.z
6. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3
7. Harmonisierte Norm: EN 15651-1, Typ F 25LM INT-EXT
8. Benannte Stelle: n.z.
9. Erklärte Leistung

Vorbehandlung: Methode B
Substrat: Beton mit SABA Primer 9002

Wesentliche Merkmale	Leistung	Technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651-1: 2012
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien	Siehe SDS	EN 15651-1: 2012
Wasser- und Luftdichtheit:		
Standvermögen	≤ 2 mm	EN 15651-1: 2012
Volumenverlust	≤ 10%	EN 15651-1: 2012
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	Bestanden	EN 15651-1: 2012
Zugverhalten (100%) bei -30 °C	NPD	EN 15651-1: 2012
Zugverhalten unter Vorspannung bei -30 °C	NPD	EN 15651-1: 2012
Dauerhaftigkeit	Bestanden	EN 15651-1: 2012

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.

SABA Dinxperlo BV
Drs. R.F. de Block, Chief Technology Officer



SABA Dinxperlo BV, Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo
Niederlande, T +31 (0)315 65 89 99

14

DoP: 101096/040614

SABA Ecoseal, EN 15651-1, Typ F 25LM INT-EXT

Fugendichtstoff für Fassadenelemente.

Vorbereitung	
Vorbehandlung: Methode B	
Substrat: Beton mit SABA Primer 9002	
Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse E
Freisetzung von umwelt- und gesundheitsgefährdenden Chemikalien	Siehe SDS
Wasser- und Luftdichtheit:	
Standvermögen	≤ 2 mm
Volumenverlust	≤ 10%
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	Bestanden
Zugverhalten (100%) bei -30 °C	NPD
Zugverhalten unter Vorspannung bei -30 °C	NPD
Dauerhaftigkeit	Bestanden

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo • Postfach 3 NL-7090 AA Dinxperlo
T +31 (0)315 65 89 99 • F +31 (0)315 65 32 07 • Handelsregister Arnheim 09065419 • info@saba-adhesives.com • www.saba-adhesives.com

Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf dem heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir übernehmen keine Haftung, wenn unsere Produkte entgegen unseren Gebrauchshinweisen und -vorschriften verwendet werden. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf alle Anfragen, Gebrauchsanweisungen, Angebote, Aufträge und Verträge. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind bei der Industrie- und Handelskammer Arnheim unter der Nummer 09065419 hinterlegt und auf unserer Website www.saba-adhesives.com veröffentlicht. Auf Ihren Wunsch wird Ihnen kostenlos eine Kopie dieser Geschäftsbedingungen zugeschickt. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten eine Beschränkung der Haftung der SABA Dinxperlo BV sowie eine Rechtswahl zu Gunsten des niederländischen Rechts und eine Gerichtsstandsklausel zu Gunsten der niederländischen Gerichtsbarkeit. Für etwaige Streitigkeiten, die aus den Anfragen, Gebrauchsanweisungen, Angeboten, Aufträgen und Verträgen der SABA Dinxperlo BV resultieren oder damit zusammenhängen, bildet das am Sitz der SABA Dinxperlo BV zuständige Gericht den ausschließlichen Gerichtsstand.
Versionsnummer 2018/05/07, hiermit verfallen alle vorhergehenden Versionen