

Leistungserklärung SABA Sealer Field



Nummer: 100777/050613

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: SABA Sealer Field
2. Chargennummer: Aufdruck auf Verpackung
3. Vorgesehener Verwendungszweck: Fugendichtstoff für normale oder treibstoffbeständige Fuge in Betondecken für Wegen, Parkhausen, Brücken, Flughafen und sonstigen Verkehrsflächen.
4. Hersteller: SABA Dinxperlo BV
Meniststraat 7 NL-7091 ZZ Dinxperlo
Niederlande, T +31 (0)315 65 89 99
5. Bevollmächtigter: n.z.
6. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 4
7. Harmonisierte Norm: EN 14188-2, Klasse A, B, C & D
8. Benannte Stelle: n.z.
9. Erklärte Leistung

Vorbehandlung: Methode B

Substrat: Beton mit SABA Primer H17

Wesentliche Merkmale

Leistung

Technische Spezifikation

Verformungswiderstand:

Volumenverlust	≤ 5%	EN 14188-2: 2005
----------------	------	------------------

Rückstellvermögen	≥ 70%	EN 14188-2: 2005
-------------------	-------	------------------

Zugverhalten (100%)	≥ 0,15 MPa (23 °C) ≤ 0,6 MPa (-20 °C)	EN 14188-2: 2005
---------------------	--	------------------

Kohäsion im kalten Klimazonen:

Zugverhalten (100%) bei -30 °C	NPD	EN 14188-2: 2005
--------------------------------	-----	------------------

Zugverhalten unter Vorspannung bei -30 °C	NPD	EN 14188-2: 2005
---	-----	------------------

Kohäsion	Bestanden	EN 14188-2: 2005
----------	-----------	------------------

Dauerhaftigkeit der Wasserundurchlässigkeit bei Angriff durch flüssige Chemikalien	Bestanden	EN 14188-2: 2005
--	-----------	------------------


Dauerhaftigkeit dedes Haftvermögens bei Angriff durch flüssige Chemikalien	Bestanden	EN 14188-2: 2005
--	-----------	------------------

Dauerhaftigkeit aller mandatierten Merkmale gegen Alterung	Bestanden	EN 14188-2: 2005
--	-----------	------------------

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nr. 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nr. 4.



SABA Dinxperlo BV
Drs. R.F. de Block, Chief Technology Officer



SABA Dinxperlo BV, Meniststraat 7 NL-7091 ZZ Dinxperlo
Niederlande, T +31 (0)315 65 89 99

13

DoP: 100777/050613

SABA Sealer Field, EN 14188-2, Klasse A, B, C & D

Fugendichtstoff für normale oder treibstoffbeständige Fuge in Betondecken für Wegen, Parkhausen, Brücken, Flughafen und sonstigen Verkehrsflächen.

Vorbereitung: Methode B	
Substrat: Beton mit SABA Primer H17	
Wesentliche Merkmale	Leistung
Verformungswiderstand:	
Volumenverlust	≤ 5%
Rückstellvermögen	≥ 70%
Zugverhalten (100%)	≥ 0,15 MPa (23 °C) ≤ 0,6 MPa (-20 °C)
Kohäsion im kalten Klimazonen:	
Zugverhalten (100%) bei -30 °C	NPD
Zugverhalten unter Vorspannung bei -30 °C	NPD
Kohäsion	Bestanden
Dauerhaftigkeit der Wasserundurchlässigkeit bei Angriff durch flüssige Chemikalien	Bestanden
Dauerhaftigkeit des Haftvermögens bei Angriff durch flüssige Chemikalien	Bestanden
Dauerhaftigkeit aller mandatierten Merkmale gegen Alterung	Bestanden

SABA Dinxperlo BV

Meniststraat 7 NL-7091 ZZ Dinxperlo • Postfach 3 NL-7090 AA Dinxperlo
T +31 (0)315 65 89 99 • F +31 (0)315 65 32 07 • Handelsregister Arnheim 09065419 • info@saba-adhesives.com • www.saba-adhesives.com

Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf dem heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir übernehmen keine Haftung, wenn unsere Produkte entgegen unseren Gebrauchshinweisen und -vorschriften verwendet werden. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf alle Anfragen, Gebrauchsanweisungen, Angebote, Aufträge und Verträge. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind bei der Industrie- und Handelskammer Arnheim unter der Nummer 09065419 hinterlegt und auf unserer Website www.saba-adhesives.com veröffentlicht. Auf Ihren Wunsch wird Ihnen kostenlos eine Kopie dieser Geschäftsbedingungen zugesandt. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten eine Beschränkung der Haftung der SABA Dinxperlo BV sowie eine Rechtswahl zu Gunsten des niederländischen Rechts und eine Gerichtsstandsklausel zu Gunsten der niederländischen Gerichtsbarkeit. Für etwaige Streitigkeiten, die aus den Anfragen, Gebrauchsanweisungen, Angeboten, Aufträgen und Verträgen der SABA Dinxperlo BV resultieren oder damit zusammenhängen, bildet das am Sitz der SABA Dinxperlo BV zuständige Gericht den ausschließlichen Gerichtsstand.
Versionsnummer 2023/07/18, hiermit verfallen alle vorgehenden Versionen