

# Deklaracja Właściwości Użytkowych SABA Sealer Field



Numer: 100777/050613

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: SABA Sealer Field
2. Nr partii: Wydrukowany na opakowaniu
3. Zamierzone zastosowanie: Uszczelniacz do dylatacji i połączeń odporny na paliwa na powierzchniach betonowych dróg i mostów, parkingów, lotnisk oraz innych obiektów inżynierskich.
4. Producent: SABA Dinxperlo BV  
Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo  
The Netherlands, T +31 (0)315 65 89 99
5. Upoważniony przedstawiciel: SABA Polska Sp. z o.o., ul. Wrzesińska 70,  
PL 62-025 Kostrzyn Wielkopolski
6. System oceny właściwości użytkowych: System 4
7. Norma zharmonizowana: EN 14188-2, Class A-D
8. Jednostka notyfikowana: Nie dotyczy
9. Deklarowane właściwości użytkowe

Przygotowanie powierzchni: metoda B

Podłoże: Beton z SABA Primer H17

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Odporność na odkształcenia:		
Utrata objętości	$\leq 5\%$	EN 14188-2: 2005
Powrót poodkształceniowy	$\geq 70\%$	EN 14188-2: 2005
Właściwości przy rozciąganiu (100%)	$\geq 0,15 \text{ MPa (23 } ^\circ\text{C)}$ $\leq 0,6 \text{ MPa (-20 } ^\circ\text{C)}$	EN 14188-2: 2005
Kohezja dla klimatu zimnego:		
Moduł przy wydłużeniu (100%) dla $-30 \text{ } ^\circ\text{C}$	Nie dotyczy	EN 14188-2: 2005
Moduł przy stałym wydłużeniu dla $-30 \text{ } ^\circ\text{C}$	Nie dotyczy	EN 14188-2: 2005
Kohezja	Prawidłowa	EN 14188-2: 2005
Trwałość cieczoszczelności przy ciekłych chemikaliach	Prawidłowa	EN 14188-2: 2005
Trwałość kohezji przy ciekłych chemikaliach	Prawidłowa	EN 14188-2: 2005
Trwałość istotnych parametrów w czasie starzenia	Prawidłowa	EN 14188-2: 2005

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.



SABA Dinxperlo BV  
Drs. R.F. de Block, Chief Technology Officer



SABA Dinxperlo BV, Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo  
The Netherlands, T +31 (0)315 65 89 99

13

DoP: 100777/050613

SABA Sealer Field, EN 14188-2, Class A-D

Uszczelniacz do dylatacji i połączeń odporny na paliwa na powierzchniach betonowych dróg i mostów, parkingów, lotnisk oraz innych obiektów inżynierskich.

Przygotowanie powierzchni: metoda B	
Podłoże: Beton z SABA Primer H17	
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Odporność na odkształcenia:	
Utrata objętości	≤ 5%
Powrót podkształceniowy	≥ 70%
Właściwości przy rozciąganiu (100%)	≥ 0,15 MPa (23 °C) ≤ 0,6 MPa (-20 °C)
Kohezja dla klimatu zimnego:	
Moduł przy wydłużeniu (100%) dla -30 °C	Nie dotyczy
Moduł przy stałym wydłużeniu dla -30 °C	Nie dotyczy
Kohezja	Prawidłowa
Trwałość szczelnosci przy ciekłych chemikaliach	Prawidłowa
Trwałość kohezji przy ciekłych chemikaliach	Prawidłowa
Trwałość istotnych parametrów w czasie starzenia	Prawidłowa

#### SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo • PO Box 3 NL-7090 AA Dinxperlo  
T +31 (0)315 65 89 99 • F +31 (0)315 65 32 07 • Rejestr handlowy Arnhem 09065419 • info@saba-adhesives.com • [www.saba-adhesives.com](http://www.saba-adhesives.com)

Nasze zalecenia i instrukcje obsługi opierają się na aktualnym stanie wiedzy i technologii. Klienci i użytkownicy powinni dokonać oceny naszych produktów na własną rękę, biorąc pod uwagę przeznaczenie i inne wymagania. Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku stosowania naszych produktów bez uwzględnienia zaleceń i/lub instrukcji dotyczących ich zastosowania. Nasze ogólne warunki mają zastosowanie do wszystkich wniosków, instrukcji użytkowania, ofert, zamówień i umów. Ogólne warunki zostały złożone w Izbie Handlowej miasta Arnhem pod numerem 09065419 oraz są dostępne w naszej witrynie internetowej: [www.saba-adhesives.com](http://www.saba-adhesives.com). Na żądanie przesyłamy bezpłatnie kopię ogólnych warunków. Ogólne warunki zawierają ograniczenie odpowiedzialności firmy SABA Dinxperlo BV, jak również określają prawo Królestwa Holandii jako prawo właściwe oraz sądy Królestwa Holandii jako miejsce rozwiązywania sporów. Wszelkie spory związane z wnioskami, instrukcjami użytkowania, ofertami, zamówieniami i umowami firmy SABA Dinxperlo BV albo z nich wynikające muszą zostać przedstawione właściwemu sądowi w rejonie, w którym firma SABA Dinxperlo BV ma siedzibę.

Numer wersji 2018/05/07, zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje