

FAQs

■ **Q: Was passiert, wenn ich die blaue Kappe nicht entferne?**

■ A: Wenn das Verbindungsstück angeschlossen ist, wird die blaue Kappe in den LWC gedrückt. Sie kann ganz einfach entfernt werden, wonach der LWC wieder verwendet werden kann. Wenn Sie das Verbindungsstück jedoch abtrennen, könnte das Ventil im Innern des LWC beschädigt werden, wodurch der LWC nicht richtig schließen könnte.

■ Beste Methode: nicht mehr trennen und in einem Durchgang verwenden.

■ **Q: Was passiert, wenn ich die graue Kappe in den LWC drücke?**

■ A: Wenn das Verbindungsstück mit der grauen Kappe verbunden ist und zu fest in den LWC gedrückt wurde, könnte die Kappe in den LWC rutschen. In diesem Fall könnte der LWC die Druckluft nicht aufrechterhalten, da es sich um eine Kunststoffdichtung handelt.

■ Beste Methode: Schließen Sie das Verbindungsstück an und setzen Sie den LWC leicht unter Druck. Schütteln Sie den LWC leicht, bis sich die graue Kappe wieder in ihrer Ausgangsposition befindet.

■ **Q: Kann ich den LWC zu stark unter Druck setzen?**

■ A: Es gibt 2 Sicherheitsvorkehrungen, die dies verhindern:

■ Sicherheitsventil am Verbindungsstück, das Druck ablässt, wenn dieser über 3,5 bar steigt.

■ Luftdruckregler mit einer begrenzten Spanne von 0 bis 4 bar.

■ Beste Methode: Aufpassen!!!

■ **Q: Muss ich Druck ablassen, wenn ich das Verbindungsstück trenne?**

■ A: Nein, der Druck sorgt für einen guten Anschluss an das LWC, welcher eine Leckage vermeiden soll.

■ Beste Methode: Die Kupplung allmählich öffnen.

-
- **Q: Sollte das LWC vor dem Recycling komplett leer sein?**
 - **A:** Nein, aber das Wasser sollte komplett verdunstet sein
 - **Beste Methode:** den Druck ablassen, danach das Ventil im LWC manuell öffnen damit eine Öffnung zur Umgebungsluft erschaffen wird

Unsere Empfehlungen und Gebrauchsanweisungen basieren auf dem aktuellen Wissens- und Technikstand. Kunden und Verbraucher sollten unsere Produkte eigenständig unter Berücksichtigung der jeweiligen Nutzungsart und den spezifischen Anforderungen bewerten. Wir übernehmen keine Haftung, wenn unsere Produkte nicht gemäß unseren Empfehlungen und / oder Gebrauchsanweisungen verwendet werden. Des Weiteren gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von SABA Dinxperlo BV für unsere Empfehlungen, Gebrauchsanweisungen sowie die Lieferung unserer Produkte.