

P+F

■ P: ¿Qué sucede si no retiro la tapa azul?

■ R: Al conectar el acoplador, la tapa azul se introducirá a presión en el LWC. Se puede retirar y después seguir utilizando el LWC. Sin embargo, cuando desconecte el acoplador, la válvula interior del LWC puede resultar dañada y no cerrar completamente el LWC.

■ Mejor práctica: no vuelva a desconectarlo y use todo el contenido.

■ P: ¿Qué sucede si introduzco a presión la tapa gris en el LWC?

■ R: Cuando se conecta el acoplador a la tapa gris y se presiona contra el LWC con demasiada fuerza es posible que la tapa llegue a penetrar en el LWC. En este caso es posible que el LWC no pueda mantener el aire comprimido ya que se tratará de una junta de plástico a plástico.

■ Mejor práctica: Conecte el acoplador y presurice ligeramente el LWC. Sacuda ligeramente el LWC hasta que la tapa gris se encaje en su sitio.

■ P: ¿Puedo aplicar demasiada presión al LWC?

■ R: Hay 2 procedimientos de seguridad para evitarlo:

■ La válvula de seguridad del acoplador que alivia la presión cuando supera los 3,5 bares.

■ Los reguladores de aire con un intervalo limitado de 0 – 4 bares.

■ Mejor práctica: ¡prestar atención!

■ P: ¿Tengo que despresurizar cuando desconecto el acoplador?

■ R: No. La presión contribuye al correcto cierre del LWC, que debe evitar fugas.

■ Mejor práctica: abrir el acoplador gradualmente.



SABA Plug 'n Spray P+F

-
- **P: Debería El LWC estar completamente vacío antes de reciclarlo?**
 - **R:** No. Mientras el agua en su interior se ha evaporado.
 - **Mejor práctica:** después de la despresurización, crear una abertura y presionar manualmente la válvula del interior

Nuestras recomendaciones e instrucciones de uso se basan en el estado actual de conocimientos y la técnica. Los clientes y usuarios deben evaluar ellos mismos nuestros productos en cuanto al uso y los requisitos que se pretenden. No asumimos responsabilidad alguna en caso de que nuestros productos no se utilicen de acuerdo con nuestras recomendaciones e instrucciones de uso. Asimismo, son aplicables las condiciones generales de SABA Dinxperlo BV a nuestras recomendaciones e instrucciones de uso y al suministro de nuestros productos.

a strong bond