

Najczęściej zadawane pytania

Pyt.: Co się stanie, jeśli nie usunę niebieskiej nasadki zabezpieczającej?

Odp.: Podczas podłączania złączki niebieska nasadka zabezpieczająca zostanie dociśnięta do zbiornika. Można ją usunąć, a następnie nadal korzystać ze zbiornika LWC. Jednakże po odłączeniu złączki zawór wewnątrz zbiornika LWC może zostać uszkodzony i zbiornik LWC może nie być całkowicie zamknięty.

Najlepszy sposób: nie odłączać ponownie złączki aż do zużycia produktu.

Pyt.: Co się stanie, jeśli docisnę szarą nasadkę do zbiornika LWC?

Odp.: Jeśli złączka jest podłączona do szarej nasadki zabezpieczającej i dociśnięta zbyt mocno do zbiornika LWC, nasadka może wpaść do środka zbiornika. W tym przypadku zbiornik LWC może nie utrzymać sprężonego powietrza, ponieważ posiada tylko plastikowe uszczelnienie.

Najlepszy sposób: Podłączyć złączkę i delikatnie doprowadzić ciśnienie do zbiornika LWC. Delikatnie potrząsać zbiornikiem, dopóki szara nasadka nie wskoczy z powrotem na miejsce.

Pyt.: Czy mogę doprowadzić zbyt duże ciśnienie do zbiornika LWC?

Odp.: Aby temu zapobiec zastosowano 2 elementy zabezpieczające:

Zawór bezpieczeństwa na złączce, który zwalnia ciśnienie, gdy jego wartość przekroczy 3,5 bara.

Regulatory powietrza z ograniczonym zakresem regulacji ciśnienia 0 – 4 bary.

Najlepszy sposób: ostrożność!!!

Pyt.: Czy konieczne jest zmniejszanie ciśnienia podczas demontowania łącznika?

Odp.: Nie. Ciśnienie przyczynia się do właściwego zamknięcia pojemników LWC, co powinno zapobiegać wyciekowi.

Najlepszy sposób: zdejmowanie łącznika stopniowo.



SABA Plug 'n Spray Najczęściej zadawane

■ Czy LWC powinien być zupełnie pusty przed recyklingiem?

- Odp.: Nie. Jednak woda ze środka powinna odparować. Najlepszy sposób: zdejmowanie łącznika stopniowo.
- Najlepsze sposób: Po zmniejszeniu ciśnienia, „stworzyć otwór” (wyciąć otwór) tak aby powietrze połączyło się z powietrzem z danego miejsca. Można to zrobić poprzez naciśnięcie zaworka wewnątrz.

Nasze zalecenia i instrukcje dotyczące korzystania z produktów bazują na aktualnym stanie wiedzy i rozwoju techniki. Odbiorcy i klienci korzystający z naszych produktów mogą samodzielnie je ocenić według własnych oczekiwań dotyczących ich wykorzystania oraz stawianych wobec nich wymagań. Nie ponosimy odpowiedzialności, w przypadku kiedy nasze produkty stosowane są bez uwzględnienia naszych zaleceń i/lub instrukcji dotyczących ich zastosowania. Ponadto nasze zalecenia, instrukcje użytkowania oraz dostawa produktów podlegają ogólnym warunkom handlowym firmy SABA Dinxperlo BV.

a strong bond